




Pallet portafusti

Drum storage pallets


Vasche di raccolta per lo stoccaggio dei fusti realizzate in acciaio verniciato dello spessore di 25/10, saldate a tenuta, con griglia zincata estraibile di sostegno, staffe per sostegno e sollevamento tramite carrello elevatore e transpallet. Volumi di contenimento lt. 220, 300, 500, 700.

Pallets for the storage of drums made of 2.5 mm painted steel, watertight welding, with extractable galvanised steel support grille, and brackets for support and lifting by forklift trucks and pallet trucks. Storage capacities: 220, 300, 500 and 700 litres.




F02

dim. cm. 1000x850x350h
1 fusto verticale
1 vertical drum




F04

dim. cm. 1400x850x350h
2 fusti verticali - 1 orizzontale
2 vertical drums - 1 horizontal



F06

dim. cm. 1400x1400x350h
4 fusti verticali - 2 orizzontali
4 vertical drums - 2 horizontal




F08

dim. cm. 2000x1400x350h
6 fusti verticali
6 vertical drums


Supporti per fusti

Supports for drums



SF04

dim. cm. 820x600x350h
per 1 fusto orizzontale
for 1 horizontal drum



SF06


dim. cm. 1200x600x350h
per 2 fusti orizzontali
for 2 horizontal drums

Strutture portafusti

Drum-storage structure


Struttura portafusti ad incastro completamente smontabile e sormontabile, realizzata in acciaio galvanizzato e verniciato. Corredata di perni di sicurezza, ripiani in tubolare da 60x40x lunghezza 1500 cm e 80x40x lunghezza 2250 cm con capacità di carico per singolo ripiano di kg 1100, sostegno fusti, vasca di raccolta verniciata.

Drum-storage structure which are easily dismantled and re-assembled, made from galvanised steel and then painted. Fitted with safety pins, tubular steel shelves, 60x40x L. 1500 cm and 80x40x L. 2250 cm, with a load capacity for each shelf of 1,100 kg, drum supports and painted drip tray.




SP0611F20

dim. cm. 1500x800x2000h
4 fusti orizzontali
4 horizontal drums




SPF0822F20

dim. cm. 2250x800x2000h
6 fusti orizzontali
6 horizontal drums




SPF061GF20

dim. cm. 1500x800x2000h
2 fusti verticali - 2 orizzontali
2 vertical drums - 2 horizontal



SPF082GF20

dim. cm. 2250x800x2000h
3 fusti verticali - 3 orizzontali
3 vertical drums - 3 horizontal



SPF0611GF25

dim. cm. 1500x800x2500h
2 fusti verticali - 4 orizzontali
2 vertical drums - 4 horizontal



SPF0822GF25

dim. cm. 2250x800x2500h
3 fusti verticali - 6 orizzontali
3 vertical drums - 6 horizontal



SPF06111F25

dim. cm. 1500x800x2500h
6 fusti orizzontali
6 horizontal drums



SPF08222F25

dim. cm. 2250x800x2500h
9 fusti orizzontali
9 horizontal drums



K400

Pistola per dosaggio olio con contalitri digitale.

Oil dispensing nozzle with digital litre-counter.



332000

Pompa rotativa a palette per olio, gasolio e benzine.

Rotary vane pump for oil, diesel and petrol.



351000

Pompa alternativa a pistone per olio e gasolio.

Alternative piston pump for oil and diesel.



RIGHETTO SERBATOI

È un'azienda che vanta un'esperienza trentennale nella costruzione e progettazione di serbatoi, silos e decantatori, avvalendosi di personale specializzato, materiali di prima scelta e attrezzature all'avanguardia nella lavorazione e finitura.



RIGHETTO
SERBATOI SILOS

RIGHETTO SERBATOI S.r.l.
Via del Commercio, 12 (zona fiera)
36100 Vicenza - Italy
Tel. +39 0444 348 632 - Fax +39 0444 348 631
www.righettoserbatoi.com
righetto@righettoserbatoi.com



RIGHETTO SERBATOI

Our company has thirty years' experience in the design and manufacture of storage tanks, silos and settling tanks - using skilled personnel, top quality materials, and modern machining and finishing equipment and machinery.

Rivenditore di zona / Dealers

Attrezzature per oli

Oil handling facilities

RIGHETTO
SERBATOI SILOS

Serbatoi per oli esausti

Waste oil tanks

Serbatoi per recupero di oli usati completi di bacino di contenimento con capacità 100%.
In conformità al D.M. 392 del 16.05.96 e al DLGS Ronchi n. 22 del 05.02.97

Tanks for the storage of waste oil complete with drip tray with 100% capacity.
In compliance with Ministerial Decree no. 392 dated 16.05.96 and Legislative Decree no. 22 dated 05.02.97



Il serbatoio

Tank

Ad asse cilindrico orizzontale su staffe d'appoggio, golfaro di sollevamento (con serbatoio vuoto) e predisposizione per massa a terra. Costruito in lamiera d'acciaio al carbonio di prima scelta, saldato con procedimento ad arco sommerso e collaudato idraulicamente. Trattato esternamente con verniciatura a spruzzo.

The tanks have horizontal cylindrical axes and are fitted on support brackets, with lifting hooks (for use with tanks empty) and earthing connection. They are manufactured with top quality carbon steel sheeting, welded with the submersed arc process and hydraulically tested. The tanks are finished externally with spray paint.

Capacità /Capacity	DIMENSIONI cm. / DIMENSIONS cm.	
	Ø	Lunghezza /Length
490 lt	800	900
750 lt	950	1200
1000 lt	950	1700
1500 lt	1100	1700
2000 lt	1100	2250
3000 lt	1430	2060

Su richiesta ulteriori capacità / Other sizes on request

Il bacino

Drip tray

In lamiera d'acciaio al carbonio di prima scelta con telaio autportante ancorato ai piedi del serbatoio. Idoneo al posizionamento su qualsiasi terreno. Progettato per contenere il 100% del carico della capacità totale del serbatoio. Trattato con verniciatura a spruzzo.

A richiesta possibilità di tettoia di protezione.

It is manufactured with top quality carbon steel sheeting, with a self-supporting frame fixed to the tank feet. Suitable for installation on any type of ground. Designed to hold 100% of the total tank capacity. Spray painted.

Protective roof available on request.

Capacità /Capacity	DIMENSIONI cm. / DIMENSIONS cm.	
	B x L x H	
490 lt	1000	900 x 550
750 lt	1100	1300 x 510
1000 lt	1150	1900 x 510
1500 lt	1300	1900 x 600
2000 lt	1300	2500 x 650
3000 lt	1700	2500 x 700

Su richiesta ulteriori capacità / Other sizes on request



Con autoricarica

With automatic filling

A richiesta è possibile avere la versione elettropompa con autoricaricamento.

An automatic filling version with an electric pump is available on request.



Passo d'uomo con griglia sgocciolatoio filtri.

Manhole with filter drip grille.



Indicatore di livello.

Level gauge



Elettropompa per olio a 220V o 380V.

220 V or 380 V electric oil pump.

Da interro

Underground storage tanks

Serbatoi doppia parete

Double skinned storage tanks

Serbatoi da interro doppia parete come da D.M. 29.11.2002. Costruiti in acciaio al carbonio di prima scelta, saldato interamente a MIG ed esternamente con procedura ad arco sommerso.

I serbatoi sono sottoposti a prova di collaudo per 12/24 ore.

- Passo d'uomo di dimensioni e attacchi che variano a seconda dell'utilizzo.
- Anelli di rinforzo dell'intercapedine.
- Attacchi per controllo intercapedine
- Golfari di sollevamento.
- Attacco di messa a terra
- Invasatura 1000 mm x 1000 mm H 400 mm (ideale per interrimento su aree carrabili)
- Pozzetto completo di coperchio incernierato (ideale per interrimento su aree pedonabili).
- Protezione esterna con rivestimento in vetroresina spessore 3 mm. o in alternativa Endoprene.
- A richiesta rivestimento interno a seconda dell'utilizzo.
- Certificato di collaudo e garanzia.
- Tabella metrica.
- Targhetta identificativa.

Esempi di utilizzo serbatoi a doppia parete da interro.

- Autotrazione.
- Prodotti chimici.
- Stoccaggio olii lubrificanti.
- Combustibili da riscaldamento.
- Recupero olii esausti.
- Tutti i liquidi inquinanti.
- Recupero acqua di lavorazione.

Double skinned underground storage tanks in accordance with Ministerial Decree dated 29.11.2002.

The tanks are manufactured from top quality carbon steel - MIG welded internally and submersed arc welded externally.

The tanks undergo testing for 12-24 hours.

- Manhole and couplings designed for specific use
- Reinforcement rings between skins
- Couplings to monitor space between skins
- Lifting hooks
- Earthing connection
- 1000 mm x 1000 mm H 400 mm (ideal for underground installation in transitable areas)
- Chamber complete with hinged cover (ideal for underground installation in pedestrian areas)
- External protection with 3mm thick fibreglass cladding or, alternatively, with Endoprene.
- Optional internal lining, depending on use
- Test certificate and warranty.
- Level/volume table.
- Nameplate.

Examples of uses of double skinned underground storage tanks.

- Vehicle fuel.
- Chemical products.
- Lubricating oils.
- Heating fuels.
- Waste oil.
- Pollutant liquids.
- Process water.



Vetrificazione esterna
Vitrified externally

Doppia camera

Twin chamber

Per ulteriori capacità consultare il catalogo interrati.
Consult the underground storage tanks catalogue for additional capacities.

Capacità m³ Capacity m³	Ø		Lung. tot. Total length	Spessore		Peso Kg. Weight Kg.
	interno internal dia	esterno external dia		int. Internal thick. mm	est. External thick. mm	
1	950	1000	1850	3	3	335
2	1270	1300	1850	3	3	460
3	1430	1480	2250	3	3	602
				4	3	705
4	1430	1480	2850	4	3	820
				4	4	1020
5	1430	1480	3450	4	4	1180
				5	4	1300
				5	5	1470



Centralina di monitoraggio per olio al carbonio di prima scelta, saldato con procedimento ad arco sommerso e collaudato idraulicamente. Trattato esternamente con verniciatura a spruzzo.

Control unit for monitoring space between skins with a leakage indicator.



Passo d'uomo con attacchi flangiati

Manhole with flanged couplings.

Box - container attrezzati

Equipment storage container

Box per stoccaggio in ambienti esterni

Container for outdoor storage

Per lubrificanti, attrezzati per le più svariate esigenze logistiche. Realizzati con vasca di raccolta, grigliato zincato pedonale, e pannelli coibentati. A richiesta REI 60 e 120, struttura verniciata. Per dimensioni e caratteristiche richiedere in azienda.

For storage of lubricants, and set up to satisfy a wide range of logistical requirements. Manufactured with drip tray, galvanised steel walkway grille and insulated panels. REI 60 and 120 on request, painted structure. Contact company for details of sizes and characteristics.

Possibilità REI 120

REI 120 on request

Box per AdBlue

Box for "AdBlue"

Attrezzati con serbatoio di stoccaggio, gruppo di erogazione, pianale antiscivolo, pannelli coibentati.

Equipped with storage tank, dispensing unit, non-slip floor and insulated panels.



Gruppo erogatore per AdBlue. Con elettropompa a 220V. 4 mt di tubo, pistola automatica, contalitri.

Dispensing unit for AdBlue. With 220 V electric pump, 4 m hose, automatic dispensing nozzle and litre-counter.



Container attrezzati

Storage containers

Container con certificazione CE. Realizzabili su richiesta in varie dimensioni e allestimenti.

Containers with CE certification. Manufactured to various sizes and fitted out as requested.