




Serbatoi AdBlue a doppia parete per uso esterno con copertura resistente alle intemperie (anche con temperature rigide), armadietto di misurazione riscaldato e chiudibile a chiave, pistola automatica e garanzia di 10 anni sul serbatoio.

Realizzato al 100% in polietilene di alta qualità, mediante stampaggio rotazionale, senza saldature o giunture, il serbatoio AdBlue DESO è resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e ai danni meccanici, tra le altre cose, e forniamo una garanzia di 10 anni a prova di foratura per il serbatoio parete. Riscaldamento automatico.

L'AdBlue immagazzinato nei serbatoi DESO è protetto dalla cristallizzazione commutando automaticamente il riscaldamento nel sistema di misurazione, rendendolo una scelta eccellente per l'esterno, anche in condizioni climatiche avverse; mantiene il tuo additivo AdBlue pulito e privo di contaminazioni. Tutti i serbatoi AdBlue per esterni BlueMaster sono conformi ai più elevati standard di produzione e utilizzo dei materiali (**ISO 22241, DIBT, BS EN ISO 9001:2008**), garantendo che la composizione chimica dell'AdBlue sia preservata.


Caratteristiche principali:

- 34 litri/minuto pieno. pompa
- Tubo da 6 metri
- Pistola automatica
- Riscaldamento automatico nella cabina di misurazione
- Contalibri digitale PIUSI K24
- Indicatore di livello
- Spessore parete 5 - 7 mm
- Coibentato
- Spazio serbatoio isolato (opzione)
- Filtro AdBlue 3D (opzionale)



Dimensioni mm.

Lt	A	B	H
1340	1420	1420	1740




Dimensioni mm.

Lt	A	B	H
2500	2310	1550	1910



Dimensioni mm.

Lt	A	B	H
5000	2480	2480	2430



SERBATOIO ESTERNO AD ASSE ORIZZONTALE


Dimensioni mm.			
Capacità	A	B	H
2000 lt	1250	2200	1320
3000 lt	1450	2400	1520
5000 lt	1730	2500	1920

Serbatoio da esterno, disponibile ad asse orizzontale per modelli da 2000-3000-5000 lt, ad asse verticale da 10000 lt, completo di gruppo erogatore in cassetta. Optional: bacino di contenimento, box coibentato, accessori per la gestione multi-utente, riscaldatore o dispositivi digitali.



CONTENITORE STOCCAGGIO ADBLUE


Gli AdBlue TANK DISPENSER sono contenitori attrezzati per lo stoccaggio dell'AdBlue con struttura in acciaio zincato, rivestiti di pannelli coibentati a doppia parete in acciaio preverniciato e con pavimento in lamiera di alluminio mandorlata coibentata. Sono predisposti di serbatoio di stoccaggio in polietilene lineare ad alta densità o acciaio inox AISI 304, pompa di mandata in acciaio inox AISI 304 e arrotolatore a molla per recupero tubo di erogazione. Disponibili su richiesta riscaldatore aggiuntivo per temperature < -20°C e altri componenti


POLIBLU 440 TS – POLIBLU 230 TS


Per il trasporto di **AdBLUE** in esenzione totale secondo **1.1.3.1c ADR**. Le caratteristiche del polietilene lineare sono: la compattezza, la resistenza abbinata alla leggerezza.

- Capacità 220 lt – 430 lt.
- Tappo di carico con sfianto.
- Pompa 12 o 24 volt con portata di 40 l/min.
- 4 mt di tubo flessibile con terminale pistola manuale.



Dimensioni mm.					
Modello	Lt	A	B	H	Kg
Poli 230 TS	220	800	600	700	27
Poli 440 TS	430	800	1200	700	55,5